

Premium Autoklav



MODEL: LFSS23AA-23L 11.
KATEGORIJA: KLASA B 1.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- stolni autoklav B klase sa fracioniranim pre-vakuumom sukladno normi EN13060 (3 faze vakum) 1.
- mikroprocesorsko upravljanje uređajem, automatski upravlja programom i u svakom trenu nadzire sigurnost sterilizacije 2.
- soft-touch zaslon u boji 3.
- sterilizacija instrumenata i materijala – kruti, šuplji, omotani instrumenti; porozni, pamučni materijali; prioni
- temperatura sterilizacije 121°C i 134 °C
- 11 programa sterilizacije i 3 test programa – B&D / Helix / Vacuum 17. , 18.
- vakumsko isušivanje
- program čišćenja
- mogućnost korisničkog definiranja ciklusa sterilizacije
- mogućnost programiranja automatskog početka ciklusa sterilizacije i testnih programa 9.
- mogućnost programiranja podsjetnika za izvođenje testnih programa u željenim intervalima 10.
- podešavanje temperature sterilizacije od 105°C do 134°C
- podešavanje vrijeme sterilizacije od 4 do 60 minuta
- podešavanje vrijeme isušivanja od 1 do 60 minuta
- dva plastična tanka - dva inox tanka 2x4,5 lit. za destiliranu i otpadnu vodu sa integriranim priključcima za odvod s prednje strane uređaja 4.
- otvoreni tip posude za destiliranu vodu omogućuje jednostavno punjenje i čišćenje posude
- prosječna potrošnja vode po ciklusu sterilizacije 300 ml 5.
- izuzetno jednostavno korisničko održavanje
- dvostruko zaključavanje - mehaničko i električno zatvaranje vrata komore
- mogućnost vremenskog podešavanja automatskog starta sterilizacije (datum i vrijeme)
- korisnička zaštita pristupa rada autoklava lozinkom (password)
- spajanje na dvije vrste pisača (opcionarno) 6.
- ugrađen termalni pisac sa ispis sterilizacijskog ciklusa
- USB port za : memorijski Stick - omogućuje pohranu sterilizacijskog ciklusa, upload sistemskog programa i servisnu komunikaciju 7.
- WI-FI stick za povezivanje s računalom 8.
- automatski alarm sa prikazom kod-a greške u slučaju problema ili kvara autoklava
- radni tlak od 210 do 230 kPa
- maksimalni tlak 240 kPa
- maksimalni vakuum -82 kPa
- maksimalna temperatura 137°C
- napajanje : 230V/50Hz, potrošnja : 2500W 12. , 13. , 14.
- dimenzije : 430 x 455 x 610 mm 15.
- težina : 50 kg 16.

*Jamstvo za isporučeni autoklav iznosi 24 mjeseca od dana instalacije. 19.

*Rezervni dijelovi dostupni i osigurani 10 godina od prestanka proizvodnje. 20.