



Premium Autoklav



MODEL: LF-18L-E 6.
KATEGORIJA: KLASA B

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

- stolni autoklav B klase sa fracioniranim pre-vakuumom sukladno normi EN13060 (3 faze vakum)
- mikroprocesorsko upravljanje uređajem, automatski upravlja programom i u svakom trenu nadzire sigurnost sterilizacije **1.**
- prikaz svih relevantnih parametara kao i procesa sterilizacije na grafičkom LCD zaslonu dimenzija 60 x 42,5 mm
- sterilizacija instrumenata i materijala – kruti, šuplji, omotani instrumenti; porozni, pamučni materijali; prioni
- temperatura sterilizacije 121°C i 134 °C
- 8 programa sterilizacije i 3 test programa – B&D / Helix / Vacuum **11. , 12.**
- vakumsko isušivanje
- program čišćenja
- mogućnost korisničkog definiranja ciklusa sterilizacije
- podešavanje temperature sterilizacije od 105°C do 134°C
- podešavanje vrijeme sterilizacije od 4 do 60 minuta
- podešavanje vrijeme isušivanja od 1 do 60 minuta
- dva plastična tanka - dva inox tanka 2x5 lit. za destiliranu i otpadnu vodu sa integriranim priključcima za odvod s prednje strane uređaja **2.**
- otvoreni tip posude za destiliranu vodu omogućuje jednostavno punjenje i čišćenje posude
- prosječna potrošnja vode po ciklusu sterilizacije 300 mm **3.**
- izuzetno jednostavno korisničko održavanje
- dvostruko zaključavanje - mehaničko i električno zatvaranje vrata komore
- mogućnost vremenskog podešavanja automatskog starta sterilizacije (datum i vrijeme)
- korisnička zaštita pristupa rada autoklava lozinkom (password)
- ugrađen termalni pisac sa ispis sterilizacijskog ciklusa **4.**
- USB port za : memorijski Stick - omogućuje pohranu sterilizacijskog ciklusa, upload sistemskog programa i servisnu komunikaciju **4.**
- WI-FI stick za povezivanje s računalom **5.**
- automatski alarm sa prikazom kod-a greške u slučaju problema ili kvara autoklava
- radni tlak od 210 do 230 kPa
- maksimalni tlak 240 kPa
- maksimalni vakuum -82 kPa
- maksimalna temperatura 137°C
- napajanje : 230V/50Hz, potrošnja : 2500W **7. , 8. , 9.**
- dimenzije : 430 x 455 x 610 mm **10.**

*Jamstvo za isporučeni autoklav iznosi 24 mjeseca od dana instalacije. **13.**

*Rezervni dijelovi dostupni i osigurani 10 godina od prestanka proizvodnje. **14.**