



Proširiva povezanost

Sustav pohrane na standardnoj integriranoj SD kartici i opcijnska Wi-Fi povezivost tako da se svi podaci mogu lako prenijeti iz autoklava na računalo ili bilo koji drugi uređaj, u skladu sa standardima EN13060.



Validacija i oslobađanje opterećenja

Ova funkcija omogućuje korisnicima da vode digitalni zapis o usklađenosti procesa sterilizacije u fazi punjenja i fazi pražnjenja. Operater osigurava da su vrećice suhe i provjerava njihovu cjelovitost i stanje instrumenata, a također osigurava da su parametri sterilizacije zadovoljavajući.



Opcionalni printeri

Proširivi sustav sljedivosti E8 zadovoljava niz potreba, uz izbor 2 različita dodatna pisača. E8 može zadovoljiti zahtjeve sljedivosti bilo koje prakse i jamčiti sukladnost sa zakonski utvrđenim sigurnosnim standardima.

5.



Tehnički podaci

	E8 - 24L
Dimenzije uređaja	460 x 455 x 610 mm (š x v x d)
Težina (prazan uređaj)	48 Kg
Napajanje	230 V 50/60 Hz
Apsorbirana struja	2300 W 10 A
Radna temperatura	+5 - +40°C
Radna visina	≤ 2000 m a.m.s.l. *
Minimalna dubina potporne površine	500 mm
Minimalna širina potporne površine	460 mm
Minimalni prostor iznad spremnika	0 mm ostavljajući poklopac za utovar slobodnim
Razina buke	50 dB
Težina po potpomoj površini (pun spremnik i komora s maks. opterećenjem)	48 + 9 = 57 kg Opterećenje na svakoj nozi: 14,3 kg
Radni raspon	Upotreba u zatvorenom prostoru, maksimalna relativna vlažnost 85% Maksimalno odstupanje linijskog napona ±10% Kategorija instalacije II, Razina onečišćenja 2
Veličine komore za sterilizaciju	180 x 160 x 380 mm (šxvxđ)
Prosječna potrošnja vode po ciklusu	300 ml
Kapacitet spremnika (čista voda / korištena voda)	5 / 3.5 litre

* Za nadmorske visine veće od 2000 m, molimo kontaktirati Euronda SPA

3.

2.

Sigurnosni uređaj

- Zaštita od nadpritiska
- Zaštita od slučajnog otvaranja vrata
- Sustav ocjenjivanja procesa
- Sustav samodijagnostike u stvarnom vremenu

Usklađenost s standardima

EN 13060
EN ISO 14971
EN 61010-1
EN 61010-2-040
EN 61326
EN 13445

Dokumentacija

- Upute za korištenje
- Izjava o sukladnosti
- Izjava o sukladnosti autoklava
- Jamstveni list
- Shema ugradnje
- Priručnik za popravak

Informacija o certifikatima

- E8 Autoklav u skladu s Direktivom 93/42/EC i dodacima.
- Uređaj klase IIb
- Komora u skladu s PED Direktivom 2014/68/EC
- Certifikacija tvrtke: ISO 9001, ISO 13485
- CE Tip Ref: E8 24L